

Equipos VPail & VDrum

Platos seguidores de 20 L & 200 L



Desarrollo y consistencia.

La **Serie VPail y VDrum** de Valco Melton de 20l y 200l alcanzan unos altos requerimientos de producción con un control operativo altamente fiable, siendo la opción más ajustada para su línea de procesos.

La Serie VPail & VDrum de Valco Melton ofrece:

- Control analógico altamente fiable
- Continuidad en la producción
- Flexibilidad de trabajo



Depósito de limpieza opcional



Sistema de recirculación de flujo para el control de presión



Plato teflonado con resistencias encastradas



Sistema de aireación y desaeración del plato

Equipos VPail & VDrum



Regulador neumático de flujo opcional para control de la presión hidráulica



Plato liso, de aletas, y nuevo plato axial para altos valores de fusión



Dos salidas hidráulicas para una alimentación simultánea a varias líneas de proceso

Los equipos VPail y VDrum de Valco Melton:

- Son la solución ideal para procesar grandes cantidades de adhesivos termofusibles y PUR, y han sido diseñados para el más correcto tratamiento de barriles de PUR.
- Conservan al 100% las prestaciones del poliuretano ya que funden sólo lo necesario en la superficie del barril.
- Se emplean diferentes tipos de platos según la cantidad de adhesivo necesaria y los valores de conductividad del adhesivo empleado.
- Suministran un flujo constante y preciso de adhesivo gracias a su bomba de engrane.
- Todos los productos Valco Melton cumplen con el certificado CE.

Características técnicas

Características:	Serie VPail			Serie VDrum	
Equipo:	20lt plato liso	20lt plato de aletas	Nuevo plato axial de 20lt	200 lt plato liso	200lt plato de aletas
Capacidad del tanque (lt):	20lt	20lt	20lt	200lt	200lt
Máx. Capacidad de fusión (Kg/h):	15	30	42	60	200
Máximo ratio de bombeo (Kg/h):	48	48	48	288	288
Máximo número de bombas:	1	1	1	2	2
Temperatura de trabajo:	30 - 240 °C				
Viscosidad máxima (cps):	100000 cps				
Máxima presión de trabajo (bar):	100 bar				
Consumo eléctrico (Kw):	9,5 Kw			30,0 Kw	

Potencia máx canal (W):	2 - 4 salidas	6 salidas	
		1,2,3,4 salidas	5,6 salidas
Total manguera + pistola:	1800 w	1800 w	1400 w
Por salida (manguera y pistola):	1800 w	1800 w	1400 w
Por canal (manguera o pistola):	1800 w	1800 w	1400 w



Para mayor información visitar www.valcomelton.com, o contactar con las oficinas de Melton.

World Headquarters: USA, Cincinnati, Ohio (Corporate Offices) • Tel: 513.874.6550 • Fax: 513.874.3612 • info@meltonhotmelt.com

European Headquarters: Spain, Navarra • Tel: +34.948.321.580 • Fax: +34 948 326 584 • melton@melton.es

Asian Headquarters: China, Xiamen, Fujian • Tel: +86.592.591.7854 • Fax: +86.592.591.7834 • china@valcomelton.com

www.valcomelton.com • 52 países al rededor del mundo.

